

ASTM A53B・API5LB

一般配管用鋼管
JIS STPG370・410相当

呼び径	外径	呼び厚さ											
		S/20		S/30		S/40		S/60		S/80		S/160	
INCH	mm	肉厚	在庫	肉厚	在庫	肉厚	在庫	肉厚	在庫	肉厚	在庫	肉厚	在庫
1/2	21.3	2.00	△			2.77	△	3.20	△	3.73	△	4.78	◎
3/4	26.7	2.00	△			2.87	◎	3.40	△	3.91	△	5.56	△
1	33.4	2.50	△			3.38	◎	3.90	△	4.55	△	6.35	△
1 1/4	42.2	3.00	△			3.56	◎	4.50	△	4.85	◎	6.35	◎
1 1/2	48.3	3.00	△			3.68	◎	4.50	△	5.08	△	7.14	△
2	60.3	3.20	△			3.91	◎	4.78	△	5.54	△	8.74	◎
2 1/2	73.0	4.50	△			5.16	◎	6.00	△	7.01	△	9.53	△
3	88.9	4.50	△			5.49	△	6.60	△	7.62	△	11.13	◎
3 1/2	101.6	4.50	△			5.74	△	7.14	△	8.08	△		
4	114.3	4.90	△			6.02	△	7.14	△	8.56	△	13.49	◎
5	141.3	5.10	△			6.55	△	8.10	△	9.53	◎	15.88	△
6	168.3	5.56	△			7.11	△	9.30	△	10.97	△	18.26	△
8	219.1	6.35	△	7.04	△	8.18	△	10.31	△	12.70	△	23.01	△
10	273.1	6.35	△	7.80	△	9.27	△	12.70	△	15.09	△	28.58	△
12	323.9	6.35	△	8.38	△	10.31	△	14.27	△	17.48	△	33.32	△
14	355.6	7.92	△	9.52	△	11.13	△	15.09	△	19.05	△	35.71	△
16	406.4	7.92	△	9.52	△	12.70	△	16.66	△	21.44	△	40.49	△
18	457.2					14.27	△			23.88	△	45.24	△
20	508.0					15.09	△			26.19	△	50.01	△
22	558.8					15.90	△			28.58	△	53.97	△
24	609.6					17.48	△			30.96	△	59.54	△
26	660.4					18.90	△			34.00	△		

(要確認) ◎ 常備材 ○ 非常備材 △ 取扱材