

ASTM A53B・API5LB

特殊高温配管用鋼管
JIS STPT370・410・480相当

外 径		呼 び 厚 さ																					
		S/20		S/30		S/40		S/60		S/80		SS/100		S/120		S/140		S/160		XXS			
INCH	mm	肉厚	在庫	肉厚	在庫	肉厚	在庫	肉厚	在庫	肉厚	在庫	肉厚	在庫	肉厚	在庫	肉厚	在庫	肉厚	在庫	肉厚	在庫		
1/8	10.3					1.73	△	2.20	△	2.41	△									3.50	△		
1/4	13.7					2.24	△	2.40	△	3.02	△									4.00	△		
3/8	17.1					2.31	△	2.80	△	3.20	△									4.00	△		
1/2	21.3					2.77	◎	3.20	△	3.73	△									4.78	◎	7.50	△
3/4	26.7					2.87	△	3.40	△	3.91	◎									5.56	◎	7.80	△
1	33.4					3.38	◎	3.90	△	4.55	◎									6.35	△	9.10	△
1 1/4	42.2					3.56	△	4.50	△	4.85	△									6.35	△	9.70	△
1 1/2	48.3					3.68	◎	4.50	△	5.08	◎									7.14	△	10.20	△
2	60.3	3.20	△			3.91	◎	4.78	△	5.54	◎									8.74	△	11.10	△
2 1/2	73.0	4.50	△			5.16	△	6.00	△	7.01	◎									9.53	△	14.00	△
3	88.9	4.50	△			5.49	◎	6.60	△	7.62	◎									11.13	◎	15.20	△
3 1/2	101.6	4.50	△			5.74	△	7.00	△	8.08	◎									12.70	△		
4	114.3	4.90	△			6.02	◎	7.10	△	8.56	◎					11.13	△			13.49	△	17.10	△
5	141.3	5.10	△			6.55	△	8.10	△	9.53	◎					12.70	△			15.88	△	19.10	△
6	168.3	5.56	△			7.11	◎	9.30	△	10.97	△					14.27	△			18.26	△	21.90	△
8	219.1	6.35	△	7.04	△	8.18	◎	10.31	△	12.70	△	15.09	△	18.26	△	20.62	△			23.01	△	22.20	△
10	273.1	6.35	△	7.80	△	9.27	◎	12.70	△	15.09	△	18.26	△	21.44	△	25.40	△			28.58	△	25.40	△
12	323.9	6.35	△	8.38	△	10.31	△	14.27	△	17.48	△	21.44	△	25.40	△	28.58	△			33.32	△		
14	355.6	7.92	△	9.52	△	11.13	△	15.09	△	19.05	△	23.83	△	27.79	△	31.75	△			35.71	△		
16	406.4	7.92	△	9.52	△	12.70	△	16.66	△	21.44	△	26.19	△	30.96	△	36.53	△			40.49	△		
18	457.2	7.92	◎	11.13	◎	14.27	◎	19.05	△	23.88	◎					34.92	△			45.24	△		
20	508.0	9.53	◎	12.70	◎	15.09	◎	20.62	△	26.19	△					38.10	△			50.01	△		
22	558.8	9.53	◎	12.70	△	15.90	△			28.58	△					41.27	△			53.97	△		
24	609.6	9.53	◎	14.27	△	17.48	◎			30.96	△					46.02	△			59.54	△		
26	660.4					18.90	◎			34.00	△												

(要確認) ◎ 常備材 ○ 非常備材 △ 取扱材